

ALUMNO: \_\_\_\_\_

1.- En Windows Server, el comando secpol.msc permite visualizar la consola/ventana de:

- Propiedades de la Conexión de área local
- Power Shell
- Group Policy Editor
- Directiva de Seguridad Local
- Interfaz de línea de comandos

2.- En relación con el esquema de particionamiento del disco en LINUX, si se visualiza "sda6" esto representa:

- Una unidad lógica en un disco duro IDE
- Una unidad lógica en un disco duro SATA
- Una partición primaria en un disco duro SATA
- Una partición extendida en un disco duro SATA
- Una partición de swap

3.- Todo dominio Windows Server debe tener al menos un RODC

- Verdadero
- Falso

4.- Cada site creado en IIS debe estar configurado con un puerto diferente:

- Verdadero
- Falso

5.- En un Dominio Windows Server, todo domain controller debe tener instalada una copia del ámbito DHCP.

- Verdadero
- Falso

6.- En Windows 2008 Server, el comando ipconfig /flushdns sirve para:

- Visualizar las GPO's aplicadas al equipo
- Vaciar la caché de DNS
- Mostrar los parámetros de la interfaz de red
- Mostrar la caché de DNS
- Mostrar las concesiones de direcciones DHCP

7.- En LINUX Fedora, para verificar si los paquetes requeridos para el servidor DNS están instalados se utiliza el comando:

- service named restart
- service bind restart
- rpm -q DNS
- rpm -q bind
- rpm -q named

8.- El protocolo IPv4 utiliza direcciones de:

- 64 bits
- 16 bits
- 48 bits
- 32 bits
- 128 bits

9.- Para resolver las direcciones IP y obtener el nombre del host se debe:

- Crear nuevo site (IIS)
- Crear un nuevo registro en la zona de búsqueda directa (DNS)
- Crear una reserva (DHCP)
- Crear un nuevo puntero en la zona de búsqueda inversa (DNS)
- Crear un alias (DNS)

10.- El puerto predeterminado para DNS es el:

- 344
- 53
- 80
- 8080
- 443